

FIRE EAGLE® AIR

Réf. 507502 hommes, 507503 femmes



NFPA 1971-2013, NFPA 1992-2012; CAN/CSA Z195-2014; ASTM F2413-11

HAIX® Secura Liner, Cuir HAIX® Sun Reflect, Système climatique HAIX®, Système HAIX® MSL, Système HAIX® AF, hauteur de la tige : 11 pouces

Tailles disponibles : Hommes 5 – 16 & demi pointures, Femmes 5 – 12 & demi pointures

Largeurs disponibles : Étroit, Moyen, Large



507502/3



> Chaussures athlétiques
Pour les pompiers
> Plus légère



Système HAIX® AF



Embout protecteur de caoutchouc



Protection de la cheville



Tire-botte



HAIX® Secura Liner®

Ne sortira ni ne se fripera avec le temps et l'usage. Un système qui n'a pas de pair ailleurs au monde; la doublure est fermement arimée et scellée le long de la tige de cuir, sous la semelle.

Cuir HAIX® Sun Reflect

Réduit l'effet de chauffage sur la tige de cuir. La lumière solaire est réfléchiée par le cuir, ce qui assure plus de fraîcheur au cuir et aux pieds.

Système HAIX® AF

Le système HAIX® Ankle Flex permet à la botte de s'adapter à chaque cou-de-pied et offre le maintien d'une „paire de“ bottes à lacets.

Embout protecteur

Embout protecteur en carbone de forme anatomique et bien rembourré qui respecte les normes ASTM 2413-11 et CAN/CSA Z195-2014 pour la protection personnelle - chaussures de protection.

Barrière contre l'humidité

Chaussure dotée de la technologie CROSSTECH®, 4 couches, imperméable et aéré, résistante aux bactéries et aux produits chimiques, résistante aux pathogènes transmis par le sang. Résistance supérieure à l'abrasion et rembourrage souple de mousse aérée.

Matériel de la tige

Cuir imperméable, hydrophobe et aéré.

Système climatique HAIX®

Permet la circulation de l'air avec chaque pas - l'humidité est évacuée et l'air frais pénètre par les trous d'aération qui se trouvent sur le dessus de la botte.

Semelle

Semelle de caoutchouc nitrile de conception unique qui offre une bordure antidérapante pour un sol inégal. Le patron des lamelles en rayons de miel et les coupes de succion jaune offrent une traction supérieure sur les surfaces mouillées et glissantes. Lamelles pour barreaux d'échelle dans la zone de jonction pour plus de stabilité sur les barreaux d'échelle. Résistant à l'huile et à l'essence, non crayeux, auto-nettoyant.

Système HAIX® MSL

Légèreté Micro Soft : Mousse de PU injectée dans toute la semelle pour améliorer l'absorption des chocs et l'isolation contre le froid/chaleur; extrêmement légère.

Système HAIX® Arch Support

Le système HAIX® Arch Support soutient la voûte naturelle du pied. Les orteils et la plante des pieds ont suffisamment de place. Le pied est maintenu dans une position optimale.

Semelle intercalaire souple protectrice

Acier inoxydable souple coulé dans la semelle à des fins de protection, afin de respecter la norme ASTM F2413-11 et CAN/CSA Z195-2014 pour la protection personnelle - chaussures de protection.

Assise plantaire

Le TEXON (molleton) de forme anatomique absorbe l'humidité et soutient la cheville.

HAIX® Vario Wide Fit System

3 semelles intérieures différentes permettent d'adapter la botte individuellement en largeur.

Semelle intérieure

Insertion lavable à la machine ayant une excellente absorption de l'humidité et séchant rapidement.

Autre

Bandes réfléchissantes, embout protecteur de caoutchouc profilé, courroies larges de chaque côté de la botte, protection du tibia

Programme de port prolongé

Les chaussures dont la garantie est expirée peuvent être remises à neuf avec des pièces du fabricant par un programme de port prolongé. Ce programme inclut tous les composants nécessaires pour remplacer ou réparer les coutures, les embouts protecteurs de caoutchouc profilés, les semelles intérieures ainsi que rechapier les semelles. Les chaussures seront nettoyées et désodorisées. Les propriétaires de chaussures HAIX peuvent aussi choisir de ne procéder qu'au rechapage de la semelle ou au remplacement d'un embout.

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16

HAIX® North America Inc.

2320 Fortune Drive, Suite 120, Lexington, KY 40509

Phone 859-281-0111, Fax 859-281-0113

Toll free 866-344-HAIX (4249), www.haix.com