



## ALTRA R800

### LA SOLUTION LA PLUS RÉSILIENTE

Depuis 1895, NIEDNER redéfinit la lutte contre les incendies en créant des boyaux plats plus légers et plus polyvalents pour relever les défis auxquels font face les pompiers. Les services d'incendie du monde entier font confiance à NIEDNER d'abord et avant tout en raison de la grande qualité et résilience de ses produits. Nos boyaux sont en effet conçus pour résister aux conditions d'utilisation les plus exigeantes, y compris la chaleur intense et l'abrasion.

#### LUTTE AUX INCENDIES D'ENVERGURE

Les services d'incendie et équipes d'intervention d'urgence partout en Amérique du Nord font confiance à notre gamme éprouvée de boyaux d'incendie ALTRA Fire pour combattre les incendies de petite et de grande envergure. ALTRA R800 est doté d'une gaine double en 100 % polyester avec doublure intérieure en caoutchouc EPDM pour une plus grande durabilité et résistance aux coques et un débit plus élevé. Avec une pression d'essai de service de 400 PSI (2800 kPa), il représente un boyau d'attaque populaire et est souvent choisi pour le transport dans les édifices élevés. La fine doublure EPDM, résistante à la chaleur, le rend plus léger et plus compact que la plupart de ses concurrents à doublure en caoutchouc. Il est également un tiers plus compact que les boyaux en toile caoutchoutée. La gaine extérieure avec traitement ENCAP™ accroît la durabilité, réduit l'absorption d'eau jusqu'à 40 %, augmente la résistance aux produits chimiques et permet d'offrir un choix de couleurs.

#### NIVEAUX DE QUALITÉ LES PLUS ÉLEVÉS

NIEDNER maintient les niveaux de qualité les plus élevés dans la conception, la fabrication et les essais de tous ses produits. Par conséquent, nos solutions surpassent les normes internationales reconnues.

#### UNIQUE SERVICES

Our solutions have many advantages, including our unique services and our engineering support, which is second to none.



Extrêmement sécuritaires



Sans corrosion et sans entretien



Délais de livraison courts et installation rapide



Réutilisables



Longueurs standard : 50/100 pi



Résilience accrue



Engagement environnemental

*Auparavant sous le nom de RXL-800*



## CARACTÉRISTIQUES

- Résistant à l'abrasion et à la perforation
- Transfert à pression plus élevée
- Plus grand débit (GPM) et résistance accrue aux coques
- Résistant à l'ozone, au vieillissement, à la moisissure et aux bactéries

## AVANTAGES

- Plus léger et plus compact que la plupart des boyaux concurrents à doublure en caoutchouc
- Absorption réduite (jusqu'à 40 %)

## DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre		Poids				Largeur (plat)		Épaisseur		Diam. du rouleau		Interne		Raccord		Pression	
Pouces (mm)	Spec N°	50 pi, racc. alum incl		100 pi, racc. alum incl		Toutes longueurs		À plat		50 pi, raccords incl.		Diamètre		Diam. bague		Essai de service	
		lb	kg	lb	kg	po	cm	po	cm	po	cm	po	mm	po	mm	PSI	kPA
1 1/2" (38mm)	4515	14	6,35029	26	11,7934	2,875	7,3025	0,30	0,762	21	53,34	1-23/32	43,7	1-15/16	49,2	400	2800
1 3/4" (45mm)	4517	14,5	6,57709	28	12,7006	3,125	7,9375	0,33	0,8382	21	53,34	1-7/8	47,6	2-1/16	52,4	400	2800
2" (51mm)	4520	18	8,16466	34	15,4221	3,375	8,5725	0,33	0,8382	21	53,34	2-1/16	52,4	2 5/16	58,7	400	2800
2 1/2" (64mm)	4525	23	10,4326	43	19,5045	4,5	11,43	0,33	0,8382	22	55,88	2-13/16	71,4	3"	76,2	400	2800
3" (76mm)	4530	30	13,6078	57	25,8548	5,5	13,97	0,35	0,889	22	55,88	3-5/16	84,1	3-1/2	88,9	400	2800

CHOIX DE COULEUR : Blanc, vert, rouge, orange, bleu, beige-havane, violet, jaune

## CONCEPTION

- 100 % polyester
- Membrane en caoutchouc EPDM
- Traitement ENCAP™

## PRODUITS HOMOLOGUÉS

Les solutions NIEDNER sont certifiées par des organismes indépendants accrédités.



## CONTACT

vente@niedner.com  
Tél : 800-567-2703  
675, rue Merrill, Coaticook (Québec) J1A 2S2

**NIEDNER** | **ALTRA**

[NIEDNER-ALTRA.COM/FR](http://NIEDNER-ALTRA.COM/FR)